



EXTREME MATT

Cuarta generación de nuestros Acabados UV que ofrecen la apariencia y tacto de un suelo de madera natural-@ y una resistencia al rayado sin

FÁCIL PROCESO

- + Se puede aplicar en todas las líneas de secado UV comunes
- + Acabado @ con gramaje aplicado de 4-6 g/m²
- + Tienen la viscosidad más estable (No se espesan sea cual sea la temperatura según la estación del año)
- + Brillo estable y constante en toda la superficie

PROPIEDADES TÉCNICAS

- + Última tecnología en cuanto a acabados
- + Se alcanzan grados de brillo como un acabado al aceite (hasta 3- 4 unidades de brillo en ángulos de @ 60° y @ 85°)
- + Máxima Resistencia al rayado de la superficie contra los (micro-) arañazos (Test Martindale)
- + Resistencia química significativamente mayor en comparación con los aceites de secado oxidativo
- + Tacto suave y sedoso como el aceite natural
- + Cumple con la estricta regulación del estado de California: Proposición 65 (CP65)

VALOR AÑADIDO

- + ¡MATE EXTREMO proporciona la apariencia y el tacto de los suelos acabados con aceites de secado oxidativo y con la durabilidad propia de un acabado UV!
- + El acabado mate con mayor Resistencia a los (micro-) arañazos que jamás ha existido!

Comparación de las propiedades de la superficie

	MATE EXTREMO	Acabado UV estandar	Aceite UV	Aceite oxidativo
Apariencia natural	++	-	++	++
Resistencia a los (micro-) rayados	++	+	+	-
Resistencia Química	++	++	+	--
Fácil de limpiar	++	++	+	-
Variedad de colores	++	++	+	+-
Martindale Test DIN EN 16094:2012	MSR-A1/ MSR-B1	MSR-A2/ MSR-B2	MSR-A3/ MSR-B3	No aplicable
Unidades brillo @ 85°	3-5 unidades	>8 unidades	>5 unidades	>5 unidades