



FIRE GUARD

Sistemas UV Ignífugos para
suelos de madera y chapa

FÁCIL PROCESO

- ✦ Se puede aplicar en todas las líneas de secado UV comunes
- ✦ La imprimación solo es necesaria en especies de madera oscura/aceitosa
- ✦ Gramaje a aplicar entre 15- 60gr/m², dependiendo de las propiedades del sustrato
- ✦ Si se requiere una gran capa de pintura se ha de utilizar un fondo con un lijado apropiado

PROPIEDADES TÉCNICAS

- ✦ Para lograr unas mayores propiedades ignífugas (retardantes de llama) es obligatoria su combinación con una masilla y fondo ignífugos
- ✦ Aumentando las cantidades aplicadas de las capas ignífugas se amplían sus propiedades ignífugas
- ✦ Cumple con la norma DIN 4102, B1 retardante de llama (muebles/ revestimientos de paredes)
- ✦ Las más altas clasificaciones alcanzables según la norma EN ISO 9239-1 (revestimiento de suelos)
- ✦ La mejor resistencia química según la norma DIN EN 13442, clase 5
- ✦ En cualquier caso, es esencial probar el producto completo final (madera + cola +

VALOR AÑADIDO

- ✦ Sin deterioro del aspecto por el uso de ingredientes ignífugos
- ✦ Adecuado para mobiliario público

